



- CD-Format
- Bedruckbarer Bereich
- Metallisierter Bereich
- ID-Streifen Bereich
- Transparenter Bereich

Spezifikation Offsetdruck:

- Kapazität: max. 200 MB
- Bevorzugtes Dateiformat: PDF/X-3
- Mindestlinienstärke: 0,15 mm
- Mindestschriftgröße: 4 pt bei Positiv-Schriften, 5 pt bei Negativ-Schriften
- Farbsystem: Euroskala
- Mehrfarbendruck: max. 6 Farben in Kombination mit Siebdruck (1. und 6. Farbe nur Vollton Siebdruck, Sonderfarben in Pantone C oder HKS K)
- Schwarze Flächen beim Offsetdruck mit 60% Cyan, 50% Magenta und 40% Yellow hinterlegen, Grauwerte im Buntaufbau (CMY) erzeugen
- Bei einem Vollflächendruck wird eine Beschnittzugabe von 1 mm benötigt

Druckbereiche:

- Vollflächiger Druckbereich, innen \varnothing 17 mm, außen \varnothing 78 mm
- Druckbereich bis zum Stapelring, innen \varnothing 35 mm, außen \varnothing 78 mm
- Eine weiße Fondfläche wird empfohlen, da die CDs im Innenteil, \varnothing 35 mm, transparent sind